

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 1 di 15

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Multipor FIX X700

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Malta leggera per incollaggio di pannelli isolanti minerali Multipor, intonaco su elementi Multipor e Ytong, malta di finitura fratazzabile.

Usi non raccomandati

Non ci sono informazioni disponibili.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:	Xella Italia S.r.l	
Indirizzo:	Via Zanica, 19 K	
Città:	I-24050 Grassobbio (BG), Località Padergnone, Italia	
Telefono:	+39 (0) 35-4 52 22 72	Telefax: +39 (0) 35-4 23 33 51
E-Mail (Persona da contattare):	reach@xella.com	

1.4. Numero telefonico di

Ospedale Niguarda, Milano – Italia

emergenza:

Tel.: +39 (0) 2-661.010.29, Il servizio è fornito in lingua italiana

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Categorie di pericolo:

Corrosione/irritazione cutanea: Skin Irrit. 2

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Eye Dam. 1

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Skin Sens. 1

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola: STOT SE 3

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta: STOT RE 2

Indicazioni di pericolo:

Provoca irritazione cutanea.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Può irritare le vie respiratorie.

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

Clinker cemento Portland

Quarzo frazione fine

idrossido di calcio

ceneri volanti, cemento Portland

Avvertenza: Pericolo

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 2 di 15

Pittogrammi:



Indicazioni di pericolo

H315	Provoca irritazione cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H373	Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P260	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302+P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con Acqua e sapone.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P333+P313	In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P362+P364	Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P405	Conservare sotto chiave.
P501	Eliminare il contenuto/recipiente presso un idoneo impianto di riciclaggio o smaltimento.

2.3. Altri pericoli

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

Con l'umidità il prodotto assume un pH alcalino e può diventare irritante. Reazioni con: Umidità, Acqua (Cemento soluzione acquosa pH > 11)

In caso di contatto con la pelle: Provoca irritazione cutanea., Dermatitis

In caso di contatto con gli occhi: Provoca gravi lesioni oculari.

Rispettare la data di scadenza (Limitazione all'impiego conforme a Regolamento REACH Allegato XVII Nr.: 47)

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscela

Caratterizzazione chimica

Prodotto di cemento per il quale è stato ridotto il contenuto di cromo (VI) tramite un riduttore a < 0,0002 % (in relazione al peso a secco totale).

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 3 di 15

Componenti pericolosi

N. CAS	Nome chimico			Quantità
	N. CE	N. indice	N. REACH	
	Classificazione-GHS			
14808-60-7	Quarzo			50-75 %
	238-878-4			
65996-69-2	Scorie di altoforno granulate (macinate), scorie di altoforno			<15 %
	266-002-0		01-2119487456-25	
65997-15-1	Clinker cemento Portland			10-30 %
	266-043-4			
	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, STOT SE 3; H315 H318 H317 H335			
14808-60-7	Quarzo frazione fine			1 - < 5 %
	238-878-4			
	STOT RE 1; H372			
1305-62-0	idrossido di calcio			<10 %
	215-137-3		01-2119475151-45	
	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335			
68475-76-3	ceneri volanti, cemento Portland			< 1 %
	270-659-9		01-2119486767-17	
	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, STOT SE 3; H315 H318 H317 H335			

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Ulteriori dati

UFI: 36VR-6X1N-1T0G-J6HF

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi! Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8).

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

In seguito ad inalazione

Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, consultare un medico.

Se il respiro è irregolare o interrotto, somministrare respirazione artificiale. Consultare immediatamente il medico.

In seguito a contatto con la pelle

Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Non far asciugare il prodotto sulla pelle.

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Lavare gli indumenti contaminati prima del reimpiego.

In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 4 di 15

In seguito a contatto con gli occhi

Proteggere l'occhio illeso.

in caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua corrente per 10-15 minuti tenendo le palpebre aperte e consultare un oftalmologo. Evitare gli attriti.

Necessitano immediate cure mediche, in quanto bruciature non curate possono causare ferite che guariscono difficilmente.

In seguito ad ingestione

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.

Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi. Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Far bere molta acqua a piccoli sorsi (effetto diluente).

NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Riferimento ad altre sezioni 2

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Soccorso elementare, decontaminazione, cura sintomatica.

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Il prodotto stesso non è infiammabile. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

Mezzi di estinzione non idonei

Non ci sono informazioni disponibili.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

Con l'umidità il prodotto assume un pH alcalino e può diventare irritante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento per la protezione antincendio In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. Portare indumento protettivo chimico.

Ulteriori dati

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8). Mettere al sicuro le persone.

In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale.

Proteggere dall'umidità.

Evitare il sviluppo di polvere.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Evitare di: Inalazione di polveri/particelle

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. (Da osservare: pH alcalino, Riferimento ad altre sezioni 2.3)

Coprire i pozzetti. Evitare il sviluppo di polvere.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 5 di 15

Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Proteggere dall'umidità. Evitare il sviluppo di polvere.

formazione di polvere: Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8).

Racogliere a secco e con cautela. Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati.

Non usare spazzole o aria compressa per pulire le superfici o gli indumenti. Usare aspirapolveri industriali autorizzate alla aspirazione. Filtro particelle ad alta efficienza (HEPA)

riutilizzo possibile senza rigenerazione. Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero o il riciclaggio.

Sospensione: Il prodotto è una soluzione alcalina. Prima di scaricarlo nell'impianto di depurazione, di regola è necessaria una neutralizzazione.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Vedi sezione 8. Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8).

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il sviluppo di polvere.

Conservare il recipiente ben chiuso.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Provvedere ad una sufficiente aerazione.

In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

Non disperdere nell'ambiente.

Le persone che in passato hanno avuto problemi di sensibilizzazioni cutanee non dovrebbero lavorare ai processi in cui si usa questa preparazione.

Non portare lenti a contatto.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Non sono necessarie misure speciali.

Ulteriori dati

In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale.

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Da osservare: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

conservare in contenitore chiuso al di fuori della portata dei bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Conservare in luogo asciutto.

Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere l'imballaggio secco e ben chiuso, per evitare contaminazione e assorbimento di umidità.

Materiale inadatto per contenitori/equipaggiamenti: Alluminio

I lavori di manutenzione a serbatoi e silos richiedono un'autorizzazione.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 6 di 15

Tenere lontana/e/o/i da: Acidi

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Proteggere dall'umidità.

Rispettare la data di scadenza (Riferimento ad altre sezioni 15.1, Limitazione all'impiego conforme a Regolamento REACH Allegato XVII Nr.: 47)

7.3. Usi finali particolari

Riferimento ad altre sezioni 1.2

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)

N. CAS	Nome dell'agente chimico	ppm	mg/m ³	fib/cm ³	Categoria	Provenienza
65997-15-1	Cemento Portland	-	10		8 ore	ACGIH-2002
1305-62-0	Idrossido di calcio	-	1		8 ore	UE
		-	4		Breve termine	UE
14808-60-7	Silice cristallina - quarzo	-	0,1		8 ore	UE

Valori DNEL/DMEL

N. CAS	Nome dell'agente chimico			
DNEL tipo		Via di esposizione	Effetto	Valore
1305-62-0	idrossido di calcio			
Lavoratore DNEL, a lungo termine		per inalazione	locale	1 mg/m ³
Lavoratore DNEL, acuta		per inalazione	locale	4 mg/m ³
Consumatore DNEL, a lungo termine		per inalazione	locale	1 mg/m ³
Consumatore DNEL, acuta		per inalazione	locale	4 mg/m ³
68475-76-3	ceneri volanti, cemento Portland			
Lavoratore DNEL, a lungo termine		per inalazione	locale	0,84 mg/m ³
Lavoratore DNEL, acuta		per inalazione	locale	4 mg/m ³
Consumatore DNEL, a lungo termine		per inalazione	locale	0,84 mg/m ³

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 7 di 15

Valori PNEC

N. CAS	Nome dell'agente chimico	
Compartimento ambientale		Valore
1305-62-0	idrossido di calcio	
Acqua dolce		0,49 mg/l
Acqua dolce (rilascio discontinuo)		0,49 mg/l
Acqua di mare		0,32 mg/l
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue		3 mg/l
Suolo		1080 mg/kg
68475-76-3	ceneri volanti, cemento Portland	
Acqua dolce		0,282 mg/l
Acqua dolce (rilascio discontinuo)		0,282 mg/l
Acqua di mare		0,028 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		0,875 mg/kg
Sedimento marino		0,088 mg/kg
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue		6 mg/l
Suolo		5 mg/kg

Altre informazioni sugli valori limite

Limitazione all'impiego conforme a Regolamento REACH Allegato XVII Nr.: 47:

Cemento: Cromo (VI) <0,0002% TM

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

dispositivi con aspirazione locale

Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri

L'adozione delle misure tecniche appropriate e l'applicazione degli adeguati metodi di lavoro hanno la precedenza rispetto all'uso dei dispositivi personali di sicurezza.

Misure generali di protezione ed igiene

Misure protettive minime secondo TRGS 500

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

Evitare il sviluppo di polvere. Approntare ed osservare un programma di controllo della pelle!

Usare una crema protettiva per la pelle prima di maneggiare il prodotto.

Pulizia della pelle subito dopo il lavoro con il prodotto.

Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.

Prima delle pause e a lavoro finito lavare bene mani e faccia, eventualmente farsi la doccia.

Essere a disposizione sufficiente possibilità di lavarsi

Vengono messi a disposizione lava-occhi, indicandone chiaramente la collocazione

Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

Pavimenti, pareti ed altre superficie nella zona di pericolo devono essere puliti periodicamente. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Protezioni per occhi/volto

Non portare lenti a contatto.

Occhiali di protezione ermetici. DIN EN 166

Occhiali con protezione laterale / Scherma

Protezione delle mani

Si devono indossare guanti di protezione collaudati: EN ISO 374

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 8 di 15

I guanti protettivi devono essere scelti per ogni posto di lavoro a seconda della concentrazione e del tipo delle sostanze nocive presenti.

Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile)

Guanti consigliati: > 480 min

Spessore del materiale del guanto: $\geq 0,35$ mm

Si devono considerare i tempi di passaggio e il rigonfiamento del materiale. Rispettare le indicazioni in materia delle limitazioni del tempo di utilizzo.

Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Prima dell'uso controllare la tenuta/impermeabilità.

Protezione della pelle

Indossare soltanto abiti protettivi adatti, comodi e puliti.

a tenuta di polvere, a tenuta di liquido Vestito protettivo. (Tuta da lavoro)

Scarpe protettive resistenti a sostanze chimiche.

Protezione respiratoria

Se l'aspirazione o ventilazione tecnica non è possibile, si deve far uso di respiratori. tipo P2-P3

Semimaschera filtrante (EN 149),

Maschera completa, mezza maschera, quarto di maschera (DIN EN 136/140),

Apparecchio filtrante combinato (EN 14387)

Da osservare: Norme nazionali

Controllo dell'esposizione ambientale

Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare il recipiente ben chiuso.

Da osservare: Germania- Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Inoltre si devono rispettare le norme derivanti dalla legislazione nazionale!

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:	solido
Colore:	grigio
Odore:	inodore

Valore pH (a 20 °C): 11-13 (Sospensione)

Cambiamenti in stato fisico

Punto di fusione: >1200 °C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: non applicabile

Punto di infiammabilità: Non infiammabile.

Alimenta la combustione: Nessun dato disponibile

Infiammabilità

Solido: Non infiammabile.

Gas: Non infiammabile.

Proprietà esplosive

Il prodotto non è: Esplosivo

Inferiore Limiti di esplosività: non applicabile

Superiore Limiti di esplosività: non applicabile

Temperatura di accensione: non applicabile

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 9 di 15

Temperatura di autoaccensione

Solido: non applicabile
Gas: non applicabile

Temperatura di decomposizione: non determinato

Proprieta' comburenti (ossidanti)

Il prodotto non è: comburente

Pressione vapore: non determinato

Pressione vapore: non determinato

Densità: 2,5-3,5 g/cm³

Densità apparente: non determinato

Idrosolubilità: <2 g/L

Solubilità in altri solventi

non determinato

Coefficiente di ripartizione: non determinato

Viscosità / dinamico: non determinato

Viscosità / cinematica: non determinato

Densità di vapore: non determinato

Velocità di evaporazione: non determinato

Test di separazione di solventi: non determinato

Solvente: non determinato

9.2. Altre informazioni

Contenuto dei corpi solidi: non determinato

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reazioni con: Umidità, Acqua (Osservare le istruzioni per l'uso.) - pH Sospensione alcalino >11

10.2. Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni con:
Acido forte (formazione di CO₂)
Agente ossidante, forti

10.4. Condizioni da evitare

Umidità, Acqua (Osservare le istruzioni per l'uso.)

10.5. Materiali incompatibili

Agente ossidante, forti
Acido, concentrato
Acqua
Alluminio
Nitrato di ammonio
Metallo, comune
acido fluoridrico

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 10 di 15

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

nessuni/nessuno

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Il prodotto non è stato esaminato.

N. CAS	Nome chimico				
	Via di esposizione	Dosi	Specie	Fonte	Metodo
14808-60-7	Quarzo				
	orale	DL50 mg/kg	>2000		
	cutanea	DL50 mg/kg	>2000		
65996-69-2	Scorie di altoforno granulate (macinate), scorie di altoforno				
	orale	DL50 mg/kg	>2000	Ratto	OCSE 401
	inalazione (4 h) vapore	CL50 mg/l	>5234	Ratto	OCSE 403
14808-60-7	Quarzo frazione fine				
	orale	DL50 mg/kg	>2000		
	cutanea	DL50 mg/kg	>2000		
1305-62-0	idrossido di calcio				
	orale	DL50 mg/kg	> 2000	Ratto	Study report (2007) OECD Guideline 425
	cutanea	DL50 mg/kg	> 2500	Coniglio	Study report (1994) EU Method B.3
	inalazione (4 h) aerosol	CL50 mg/l	> 6,04	Ratto	Study report (2010) OECD Guideline 436
68475-76-3	ceneri volanti, cemento Portland				
	orale	DL50 mg/kg	> 1848	Ratto	Study report (2010) other: OECD 422
	cutanea	DL50 mg/kg	>= 2000	Ratto	Study report (2010) OECD Guideline 402
	inalazione (4 h) aerosol	CL50 mg/l	> 6,04	Ratto	Study report (2010) OECD Guideline 436

Irritazione e corrosività

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 11 di 15

Clinker cemento Portland: Esperienze pratiche/sull'uomo, Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).

TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.

TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.

Effetti sensibilizzanti

Clinker cemento Portland: Esperienze pratiche/sull'uomo, Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Europäische Kommission, 2002): http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Clinker cemento Portland: Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.

Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58

Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Clinker cemento Portland, ceneri volanti, cemento Portland: Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.

Ulteriori dati

Soggetti con asma, allergie, malattie delle vie respiratorie croniche o ricorrenti non dovrebbero essere impiegate per svolgere lavori con questo prodotto.

Le persone che in passato hanno avuto problemi di sensibilizzazioni cutanee non dovrebbero lavorare ai processi in cui si usa questa preparazione.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Il prodotto non è stato esaminato.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 12 di 15

N. CAS	Nome chimico					
	Tossicità in acqua	Dosi	[h] [d]	Specie	Fonte	Metodo
65996-69-2	Scorie di altoforno granulate (macinate), scorie di altoforno					
	Tossicità acuta per i pesci	CL50 >1000 mg/l	96 h	Leuciscus idus (specie di pigo)		OCSE 203
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r >100 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus		OCSE 201
	Tossicità acuta per le crustacea	EC50 >1000 mg/l	48 h	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)		OCSE 202
	Tossicità per le crustacea	NOEC >5 mg/l	21 d	Daphnia magna (grande pulce d'acqua)		OCSE 211
	Tossicità acuta batterica	(>10 mg/l)	3 h			OCSE 209
1305-62-0	idrossido di calcio					
	Tossicità acuta per i pesci	CL50 50,6 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 203
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r 184,57 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	Tossicità acuta per le crustacea	EC50 49,1 mg/l	48 h	Daphnia magna	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 202
	Tossicità per le crustacea	NOEC 32 mg/l	14 d	Crangon septemspinosa	REACH Registration Dossier	Toxicity test was conducted by a standar
	Tossicità acuta batterica	(300,4 mg/l)	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewage	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 209
68475-76-3	ceneri volanti, cemento Portland					
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r 22,4 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 201
	Tossicità acuta batterica	(743 mg/l)	3 h	Fango biologico	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 209

12.2. Persistenza e degradabilità

il prodotto/la sostanza è anorganico.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato esaminato.

BCF

N. CAS	Nome chimico	BCF	Specie	Fonte
1305-62-0	idrossido di calcio	21,09	Lolium perenne cv Nui	Communications in So

12.4. Mobilità nel suolo

trascurabile, il prodotto/la sostanza è anorganico.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 13 di 15

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

12.6. Altri effetti avversi

Non ci sono informazioni disponibili.

Ulteriori dati

Il prodotto è una soluzione alcalina. Prima di scaricarlo nell'impianto di depurazione, di regola è necessaria una neutralizzazione.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Forma: Polvere

Rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva 2008/98/CE (direttiva relativa ai rifiuti).

Raccogliere meccanicamente e provvedere allo smaltimento in contenitori adeguati.

Forma: solido (Risposta: Multipor FIX X700 + Acqua)

Nessun rifiuto pericoloso ai sensi della direttiva 2008/98/CE (direttiva relativa ai rifiuti).

Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV: 10 13 14, 17 01 01

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi. Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Imballaggio completamente svuotati possono essere destinati al riciclaggio. AVV 15 01 01 (Imballaggi di carta e cartone), 15 01 05 (Imballaggi compositi)

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto fluviale (ADN)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 14 di 15

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo di imballaggio: Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: no

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione UE

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 47: Clinker cemento Portland

Indicazioni con riferimento alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III): Non soggetto alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

Regolamentazione nazionale

Limiti al lavoro: Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Contaminante dell'acqua-classe (D): 1 - poco pericoloso per le acque

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

È stata condotta una valutazione della sicurezza della sostanza per le seguenti sostanze in questa miscela:

Scorie di altoforno granulate (macinate), scorie di altoforno

idrossido di calcio

ceneri volanti, cemento Portland

SEZIONE 16: altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Multipor FIX X700

Data di revisione: 16.07.2020

Pagina 15 di 15

CLP: Classification, labelling and Packaging
 REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
 GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
 UN: United Nations
 CAS: Chemical Abstracts Service
 DNEL: Derived No Effect Level
 DMEL: Derived Minimal Effect Level
 PNEC: Predicted No Effect Concentration
 ATE: Acute toxicity estimate
 LC50: Lethal concentration, 50%
 LD50: Lethal dose, 50%
 LL50: Lethal loading, 50%
 EL50: Effect loading, 50%
 EC50: Effective Concentration 50%
 ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
 NOEC: No Observed Effect Concentration
 BCF: Bio-concentration factor
 PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
 vPvB: very persistent, very bioaccumulative
 MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 IBC: Intermediate Bulk Container
 SVHC: Substance of Very High Concern

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008

[CLP]

Classificazione	Procedura di classificazione
Skin Irrit. 2; H315	Metodo di calcolo
Eye Dam. 1; H318	Metodo di calcolo
Skin Sens. 1; H317	Metodo di calcolo
STOT SE 3; H335	Metodo di calcolo
STOT RE 2; H373	Metodo di calcolo

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H315 Provoca irritazione cutanea.
 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.
 H335 Può irritare le vie respiratorie.
 H372 Provoca danni agli organi (polmone) in caso di esposizione prolungata o ripetuta se inalato.
 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Ulteriori dati

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento della messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)